

DTF powder shaker

NEW

SELCAM®

SELSHAKE-mini

業界NO1!コンパクト設計



SELSHAKE-miniの特徴



① サイズ

従来の同型機と比べ、性能を落とすことなくサイズは最大限まで落としたSELSHAKE-mini。
必要スペースの削減と、輸送コストの大幅な削減が可能となっております。



② ドライトンネル

折りたたみのドライトンネルの採用により、乾燥ストロークが660mm。
新設計により、十分な加熱をすることができ、油戻りなくフィルムの変形を最大限おさえる事により、安定した巻き取りが可能となっております。



スマートな巻き取り

インテリジェントオペレーションパネル



より安定した巻き取り

③ パウダーコントロール

パウダーコントロール設計により、パウダーのロス効果を防ぎます。
パウダーの利用を最大限活用できると共に、オペレーターがパウダーを注入する回数を減らすことが可能です。



NAME	SELSHAKE-mini
サイズ (WxDxH)	1110 mm x 1001 mm x 979 mm
重量	80 kg
メディア幅	0 ~ 630 mm
電源	単相200V / 16A
定格電力	3.2 kW
梱包サイズ	870 mm x 1120 mm x 1113 mm

その他ラインナップ

SELSHAKE-PRO



主な特徴

メディア幅: 0 ~ 630 mm
 サイズ: 1620 mm x 912 mm x 992 mm
 重量: 180 kg

- ・コンベアタイプ
- ・液晶モニター
- ・自動パウダー落下機能

SELSHAKE-mini800



フィルム
800 mm 幅
対応

主な特徴

メディア幅: 0 ~ 800 mm
 サイズ: 1110 mm x 1171 mm x 964 mm
 重量: 100 kg

- ・SELSHAKE-miniと同様

SELSHAKE-PRO800



フィルム
800 mm 幅
対応

主な特徴

メディア幅: 0 ~ 800 mm
 サイズ: 1620 mm x 1082 mm x 992 mm
 重量: 230 kg

- ・コンベアタイプ
- ・液晶モニター
- ・自動パウダー落下機能

お問い合わせ先

