



ユポ®製品安全情報

【Article Information Sheet】

会社名：株式会社ユポ・コーポレーション
住所：東京都千代田区神田駿河台 4-3 新お茶の水ビル15階 〒101-0062
作成部門：戦略企画本部 グローバルオペレーションセンター 環境経営推進室

1. 製品名

ユポ®・サクシオンタック® XAD 1069

2. 構成

本製品は、合成紙 ユポ®、吸着層及び剥離フィルムから構成されています。
各層の主要成分は以下の通りです。

合成紙 ユポ®：ポリプロピレン (CAS No. 9003-07-0)、炭酸カルシウム (CAS No. 471-34-1)、
二酸化チタン (CAS No. 13463-67-7)、その他 (非開示)

吸着層：アクリル酸エステル系重合体、二酸化チタン (CAS No. 13463-67-7)、他
剥離フィルム：ポリプロピレン (CAS No. 9003-07-0)

3. 有害性情報

本製品は通常の取扱い方法(本来の使用形態)において、健康に害を及ぼすことはありません。

4. 火災危険性及び消火方法

本製品は可燃性ですが、消防法の指定可燃物に該当しません。
なお、燃焼性に関するデータは以下の通りです。

引火点：250~300℃

発火点：400~500℃

燃焼時に発生するガス：一酸化炭素、二酸化炭素等

消火方法：消火には水噴霧、粉末、泡消火器を用いてください。

消火の際には状況に応じて自給式保護具及び完全保護具を着用してください。

5. 廃棄上の注意

本製品の廃棄にあたっては、関連法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)並びに地方自治体の条例等に従ってください。焼却する場合は、大気汚染防止法等に適合した処理方法に従ってください。廃棄物の処理を社外に委託する場合は、地方自治体の許可を受けた廃棄物処理業者に委託してください。本製品は特別管理産業廃棄物には該当しません。また廃棄物の処理委託契約に際して情報提供を求められる日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マークが付された産業廃棄物および石綿含有産業廃棄物には該当しません。本製品には化審法第一種特定化学物質を使用していません。

6. 輸送及び保管上の注意

本製品は輸送に関する法令の危険物、安全表示規制対象には該当しません。

7. 適用法令

労働安全衛生法：名称等を通知すべき危険物及び有害物
(法第57条の2、施行令第18条の2 別表第9)
政令番号191:酸化チタン(IV)

8. その他

本製品の融点は160~165℃です。溶けた本製品が皮膚に付着した場合は、無理に剥がそうとせず、直ちに冷水中で冷やしてください。火傷した場合は医師の診断を受けてください。

本シートの記載内容は発行時における知見に基づいて作成したものです。その作成目的は製品の環境・安全に関わる情報を提供するものであって、性能品質を保証するものではありません。本シートの記載事項は通常の取り扱い(本来の使用形態)を対象としたものです。本シートの記載内容は予告なしに変更することがあります。