

# YUPO®半透明タイプ

鮮やかな色があふれる、光の世界。



ユポ®電飾用紙  
(ユボグリーン®シリーズ)

環境  
対応品

**BLRG 150**

ユポ®電飾用紙  
[デジタル印刷用]

環境  
対応品

(ユボグリーン®シリーズ)

**BLXG 150**  
**VGBE 180**

アルファユポ®厚手品

**RMM 400**

ユボトレース®

薄手品

**TPRA 60**  
**TPRA 90**

# 光を操る、半透明タイプ バックライトポスターなど幅広い用途に対応。

トレーシングペーパーのように光を透すユポの半透明タイプ。  
バックライトポスター（電飾看板）の場合、一般的なフィルムよりも鮮やかで明るい色彩に。  
パッケージやカレンダーなどのデザインに変化をつけるマテリアルとしても効果的です。

## バックライトポスターに

化粧品店、デパート、ショッピングモール、ファーストフード、銀行、駅、空港、薬局、コンビニ、  
携帯販売店などのバックライトポスター（電飾看板）に。

環境対応品 ユポグリーン®シリーズ

ユポ®電飾用紙	BLRG 150	油性・UVオフセット兼用・HP Indigo対応
ユポ®電飾用紙 [デジタル印刷用]	BLXG 150	HP Latex、UVインクジェット対応
	VGBE 180	溶剤インクジェット対応

- 1) BLRG 150、BLXG 150、VGBE 180は、バイオマス樹脂を配合しCO<sub>2</sub>排出量削減に貢献するユポグリーンシリーズの製品です。  
※詳しくは、ユポグリーンシリーズカタログを参照してください。
- 2) 印刷グロスがあるため色の再現性に力を発揮し、仕上がりも綺麗。非点灯時でも十分見栄えます。
- 3) 適度な不透明性で、光透過性も抜群です。
- 4) ユポならではのコシで、印刷も、看板の差し込み作業も簡単です。

厚手品

アルファユポ®	RMM 400	油性・UVオフセット兼用
---------	---------	--------------

- 1) 印刷の再現性はBLRG 150と同等です。
- 2) 厚くすることで、コシ・強度もさらに向上。看板の差し込み作業もより簡単です。

## 各種プロモーションツールに

CD・DVDのジャケット、カレンダーの表紙。封筒やレターヘッド、ショッピングバッグなどのパッケージ。  
その他スタジオスクリーン、プロジェクター用透過型スクリーン、製図トレース用紙など。

薄手品

ユポトレース®	TPRA 60/TPRA 90	油性・UVオフセット兼用
---------	-----------------	--------------

- 1) 一般的なトレース紙よりも折りに強く、しっとりした手触り。傷もつきにくいです。
- 2) 水や湿度などで寸法変化することはありません。\*
- 3) UVオフセット印刷の場合、低出力（省電力）UVを推奨します。  
パワーUVの場合は、事前に設定を確認し、UV照射による波打ち・カール・寸法変化に注意をしてください。

※注意：通常の紙用インキで印刷した一般紙と組み合わせて使用すると、  
波打ち・カールが発生することがありますので、  
特に出版物への差込み、帯などへのご使用は避けてください。

## 在庫一覧

製品名	品番	平判常備品				巻取常備品
		四六判 (788×1,091mm)	菊判 (636×939mm)	A判 (625×880mm)	包装枚数 (枚/包)	
ユポ®電飾用紙 (ユボグリーン®シリーズ)	BLRG 150	●(縦目)	●(縦目)	—	250	1,600m × 50m※
ユポ®電飾用紙 [デジタル印刷用]	BLXG 150	—	—	—	—	1,600m × 50m
	VGBE 180	—	—	—	—	1,370m × 30m
アルファユボ®	RMM 400	●	—	—	100	—
ユボトレース®	TPRA 60	●	●	●	500	1,000m × 200m
	TPRA 90	●	●	●	250	1,000m × 200m

※HP Latex 700/800シリーズなどに対応しています。  
詳細はお問い合わせください。

## 物性表 (製品別一般物性)

品番	厚さ (μm)	坪量 (g/m <sup>2</sup> )	密度 (%)	白色度 (%)	不透明度 (%)	光沢度 (%)
BLRG 150	150	153.0	1.02	93	63	15
BLXG 150	150	153.0	1.02	93	63	18
VGBE 180	181	191.0	1.06	88	66	—
TPRA 60	60	60.6	1.01	92	30	13
TPRA 90	90	91.8	1.02	92	40	15
RMM 400	400	396.0	0.99	93	78	18

※測定値は当社測定値の代表例であり、保証値ではありません。  
また品質改良の為予告なしに変更することがあります。



本社  
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング15階  
Tel.03-5281-0815 (営業本部) Fax.03-5281-0819

お問い合わせ先 [フリーダイヤル 0120-103285](https://japan.yupo.com) <https://japan.yupo.com>

※このカタログの内容は、2023年8月現在のものです。  
また、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※「ユボ」「YUPO」「ユボグリーン」「アルファユボ」「ユボトレース」は(株)ユボ・コーポレーションの登録商標です。  
※このカタログのデザイン・本文の無断転載を禁じます。

2009 YUPO CORPORATION 08.2023 GM

