取扱説明書　TP100CGE

株式会社タカハラコーポレーション
〒452-0901　愛知県清須市阿原鴨池 81 番地
TEL(052)325-7725　FAX(052)325-7726
info-jp@takahara-corp.jp

多用途超耐久シートビバ®　透明・ツヤあり

こちからから施工事例がご覧いただけます

■用途

・作業台など家具、建材の保護、美観維持。
・看板や床面サインや広告等の保護。
・工場、病院、オフィス、店舗、公共施設などの床面の保護・美観維持。

■使用上の注意

・本製品は屋外での使用はできません
・本製品を貼り付ける基面は凹凸のない平らな場所へ施工して下さい。基面との間に隙間がある場合、剥がれなど耐久性低下の原因となります。
・フィルムの断面は鋭利になっていますので、手、指など怪我をしないように注意してください。
・離型紙を剥がす時には粘着面に触れないようにして下さい。手脂付着により、剥がれの原因になります。
・床面に施工した際、水等で濡れた状態ですと大変に滑りやすくなりますので、注意してください。
・施工面のお手入れは水拭き、から拭きを行って下さい。水洗いはできません。
・リサイクル可能な PET 基材を使用しています。処分の場合は自治体の指示に従って下さい。

■施工方法

（1）貼付面の状態や、貼付ける材質によっては、施工後の経過による部分的なハガレや膨れの原因になる事がありますので、事前に施工面の汚れ・油脂分の除去、凸凹やキズの補修など必ず行って下さい。
（2）施工面のクリーニング及び、必要であれば、平面平滑になるようにパテ埋め処理を行います。

▼ドライ式　（床面・壁面・家具など建材表面に水・洗剤などを使用できない場合。）
フィルム裏面の離型紙をはがし、貼付面に合わせながら、手前から奥側へ空気孔が出来ないようにヘラ等を使用して少しずつ進行。
★なるべくゆっくり、フィルムにテンションを張りながら行うと空気の混入は少なくなります。

▼ウェット式　（施工面がガラス又は鏡面で平面性も良く、水、洗剤などにも耐えられる場合。）
① 施工面を、中性洗剤溶液を入れたスプレーで全面を十分に濡らす。
② フィルム裏面の離型紙をはがし、ビバフィルム粘着面にもスプレーしておく。貼付面の洗剤水の上に浮かすような感じでセットする。
③ フィルム表面にも洗剤水をスプレーし、縦、横の寸法を確認しながら施工用のヘラにて部分的に貼付面の水分を外へ押し出す。

■保管方法

高温・多湿の場所を避け、保管して下さい。保管の目安は 1 年程度です。