


製品スペックシート	作成日	2019 年 8 月 1 日
	改定日	

VS-YPGT220M

対 応 イ ン ク	溶剤インク・Latex インク		
基 材	PP フィルム		高密度タイプ
用 途	ポスター・バナー等		
表 面	マット / 8 以下		60 度光沢度計/代表値
粘 着 材	なし		
総 厚	220±15 μm		代表値
重 量	170±10g/m ²		代表値
規 格		製品巾(mm)	製品長さ(M)
	1	1,370	50
	2	1,070	50
紙 管 コ ア	3 インチ		
印 字 面	ロール外側		
発 売	2019 年		
備 考	非常に速乾性に優れ、発色もきれいな PP 合成紙です。		



← コーティング: インク受理層 45±5 μm

← 基材: 高密度 PP フィルム(白) 170±10 μm

- ※ 本書記載内容は弊社内における試験結果の一例及び代表値であり、保証値ではございません
- ※ 製品は予告無く仕様の変更、規格の改廃を行う場合がございます
- ※ 印字適正及び、加工適正は必ずお客様ご自身で事前にテストをして下さい
- ※ Latex プリンターの場合はヒーターの加温により波打ちが発生する場合がございますので、適宜調整を行って頂き
またパス数を上げて頂くことを推奨します
- ※ 製造時期等の違いにより、ロット差異が発生する可能性もございます
- ※ ご使用に際しては、カタログや製品外装、各種資料に記載されている注意事項を事前によくお読み下さい



株式会社ベルアドワイズ

愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28

TEL:052-238-1411 / FAX:052-238-1416